

Kinetic SL (Autonivelante)

- * Carpeta epoxica autonivelante
- * Resistente a la abrasión
- * Espesor de película de 2 a 5 mms de espesor.
- * Rendimiento teórico 1 m2 por cada litro de mezcla a 1mms (unidad de 6 litros de mezcla)



Principales características:

- * Resistencia al ataque químico de ácidos, solventes y otros elementos corrosivos
- * Producto 100% Solidos
- * Acabado sanitario/antiséptico liso sin grietas, sin unión en muros facilitando su limpieza, brillante y estético.
- * También se le puede dar acabado anti derrapante
- * Físicamente es una carpeta dura y consistente, de alta resistencia al desgaste.



Principales beneficiarios:

- * Industria farmacéutica:
Laboratorios, hospitales, laboratorios clínicos y de análisis, clínicas, quirófanos, farmacias, etc.

- * Industria alimenticia y de bebidas, áreas de proceso, empaque, embalaje, almacenamiento, cocinas,
- * Otras industrias: Automotriz, Plantas purificadoras de agua, aeronáutica e industria en general.

contacto@pisosrigsa.com

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.

Donde se recomienda su uso?

Cuartos limpios, laboratorios, farmacéuticos, embotelladoras, plantas químicas, plantas de alimentos, talleres automotrices, hangares, plantas de producción eléctrica, etc.

En qué tipo de superficie se aplica?

Sobre concreto y mosaico. Se emplea en áreas de tráfico peatonal y tráfico de peso moderado.

