



Kineticrete
(Mortero llaneable)

- * Carpeta Epoxica llaneable
- * Resistente a la abrasión al tráfico pesado e intenso
- * Espesor de película de 3 a 6 mms de espesor.



3 mms	4.4 m2 por unidad de 31 kg	*
4 mms	3.8 m2 por unidad de 31 kg	
5 mms	3.1 m2 por unidad de 31 kg	
6 mms	2.8 m2 por unidad de 31 kg	

Rendimiento teórico:



Principales características:

- * Resistencia al ataque químico de ácidos, solventes y otros elementos corrosivos
- * Producto 100% Sólidos
- * Alta resistencia al uso rudo de montacargas
- * Acabado sanitario/antiséptico

liso, sin unión en muros facilitando su limpieza, brillante y estético.

- * También se le puede dar acabado anti derrapante
- * Físicamente es una carpeta dura y consistente, de alta resistencia al desgaste.

contacto@pisosrigsa.com

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.

Principales beneficiarios:

Fabricas; área de producción, almacén, carga y descarga, así como donde exista tránsito pesado de montacargas o patín, Otras industrias: plantas de producción eléctrica, plantas de procesos químicos y petroquímicos e industria en general.

Donde se recomienda su uso?

Se utiliza en superficies en donde se exponga a abrasión continua, tráfico pesado, derrames de productos químicos tales como áreas de producción, áreas del almacén, áreas de carga y descarga, cuartos limpios, embotelladoras, plantas químicas, plantas de alimentos, talleres automotrices, hangares, plantas de producción eléctrica, etc.

Donde se aplica?

Superficies de concreto/mosaico



contacto@pisosrigsa.com

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.